FDV Informasjon

Forvaltning drift – vedlikehold

Korsbakken Bad

N180 G slagdør for hjørne

N180 G slagdør for hjørne til fastvegg 80 klart glass / børstet messing

Produktnummer: N180G80-1P NRF:

Produktbeskrivelse
Eksklusiv og lekker slagdør for hjørnemontering med fastfelt N180 FG. 90 grader lukkemekanisme med soft-close når døren nærmer seg lukkeposisjon. Skjult magnetisk lukkemekanisme.

Spesifikasjoner

Serie	
Produsent	Novellini
Opprinnelsesland	IT
Farge	
Materiale	Klart glass

Forpakning f-pak

GTIN	8056583169940
Enhet	KRT
Antall	1
Høyde (mm)	2080
Bredde (mm)	785
Lengde (mm)	115
Vekt (kg)	38.318

Drift og vedlikehold
Rengjøring og vedlikehold er viktig for å sikre optimal funksjon og levetid. Følg disse retningslinjene for å sikre at produktet forblir i god stand og fungerer som forventet over tid.

Daglig vedlikehold etter bruk for å hindre kalkflekker, skyll glassene med kaldt vann og fjern resterende vann med nal. Jevnlig rengjøring gjøres med milde rengjøringsmidler og mikrofiberklut. Tørk av etter rengjøring. Kalkflekker kan fjernes med noen dråper ren sitron (ikke syre) og lunkent vann med mikrofiberklut.

Viktige hensyn:
Unngå aggressive rengjøringsmidler og redskaper, som slipende skuremidler og skuresvamper. Disse kan forårsake skade på overflaten av glasset, eller aluminiumsprofilen.

Unngå rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre eller eddiksyre. Disse kan skade overflaten. Unngå å blande ulike rengjøringsmidler. Dette kan ha uforutsigbare resultater.

Har du utfordringer eller ytterligere spørsmål, ta kontakt for veiledning og assistanse.

Teknisk Tegning **Deletegning**

Montering
Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

Reklamasjonsvilkår
Korsbakken Bad følger norsk kjøpslov med reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil, og tilbyr service på produkter i inntil 5 år.

Anvisning for deponering
Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.